



**TF750, TF500 , TF300**

## **Terafix universal montaj penasi**

- *Turi: Universal va har faslga mos (всесезонная), ya'ni yilning istalgan mavsumida qurilish ishlarida qo'llash mumkin.*
- *Hajmi: Ballon hajmi 750ml, 500ml, 300ml ni tashkil etadi. Undan chiqadigan ko'pik unumdorligi "55+" ko'rsatkichi bilan belgilangan.*
- *Vazifasi: Eshik va deraza romlarini o'rnatishda, devorlar, quvurlar atrofidagi tirqish hamda bo'shliqlarni to'ldirishda, shuningdek, issiqlik va ovoz izolyatsiyasini ta'minlashda ishlatiladi.*
- *Ishlatilishi: Ballonning yuqori qismida o'zining maxsus plastik trubkasi (adapteri) mavjud bo'lib, uni qo'shimcha pistoletsiz, to'g'ridan-to'g'ri qo'lda ham ishlatish imkoniyati bor.*



**TF850P**

## **Terafix TF850P professional montaj penasi**

- *Turi: Professional va har faslga mos (всесезонная), ya'ni ham qishki, ham yozgi mavsumlarda ishlatish mumkin.*
- *Hajmi: Ballon hajmi 850 ml bo'lib, og'irligi taxminan 1050 grammni tashkil etadi. Undan chiqadigan ko'pik miqdori juda yuqori unumdorlikka ega (balonda 70+ ko'rsatkichi belgilangan).*
- *Vazifasi: Qurilish va ta'mirlash ishlarida eshik hamda deraza romlarini o'rnatishda tirqishlarni to'ldirish, devorlar orasidagi bo'shliqlarni zichlash, issiqlik va ovoz izolyatsiyasini ta'minlash uchun qo'llaniladi.*
- *Ishlatilishi: Bu professional turdagi pena bo'lgani uchun uni maxsus montaj pistoleti (pena pistoleti) yordamida ishlatish kerak.*



**TF400T**

## **Terafix TF400 universal montaj yelimi (Tomchi kley)**

- *Turi va Rang: Universal va mutlaqo shaffof (Прозрачный). Surtilganda va quriganda ko'rinmas chok hosil qiladi (невидимый шов).*
- *Hajmi: Idish hajmi 310 ml ni tashkil etadi. Unda*
- *Vazifasi: Ichki va tashqi makonlardagi (внутри и снаружи) qurilish va ta'mirlash ishlarida materiallarni o'zaro mustahkam yopishtirish uchun qo'llaniladi.*
- *Xususiyatlari: Suvga chidamli (водостойкий) va qurigandan keyin ham o'zining elastiklik (эластичный) xususiyatini saqlab qoladi. Harorat yoki namlik hisobiga ozgina siljiydigan sirtlarda ham yelim qatlami ko'chib yoki sinib ketmaydi.*



**TF100**

## **Terafix TF100 universal silikon germetik**


- Turi: Universal (Универсальный) va shaffof (Прозрачный), ya'ni surtilganda rangsiz, shaffof qatlam hosil qiladi.
- Hajmi: Idish hajmi 280 ml ni tashkil etadi.
- Vazifasi: Ham ichki, ham tashqi makonlardagi (для внутренних и наружных работ) qurilish va ta'mirlash ishlarida qo'llaniladi. Asosan vanna, rakovina, dush kabinalari atrofini, deraza romlari chetlarini hamda turli choklarni suv o'tkazmaydigan qilib zichlash (germetizatsiya qilish) uchun ishlatiladi.
- Xususiyati: Oson surtiladi va qurigandan keyin cho'kmaydi (не дает усадку).
- Ranglar : Shaffof, Oq



**TF420C**

## **Terafix TF420 universal ultra shaffof yelim-germetik**

- Turi: Ultra shaffof (Ультра прозрачный) va kristaldek tiniq (Кристалльно чистый). Surtilganda mutlaqo rangsiz va shishasimon qatlam hosil qiladi.
- Hajmi: Idish hajmi 300 ml ni tashkil etadi.
- Vazifasi: Bir vaqtning o'zida ham kuchli yelimlash (yopishtirish), ham choklarni zichlash (germetizatsiya qilish) vazifasini bajaradi. Shisha, ko'zgu, metall, plastmassa, yog'och va kafel kabi turli xil materiallarni bir-biriga mustahkam yopishtirish uchun ishlatiladi.
- Afzalliklari: Oddiy silikonlardan farqli o'laroq, MS-polimerli yelim-germetiklar nam yuzalarda ham juda yaxshi yopishadi, ultrabinafsha (UV) nurlariga chidamli bo'ladi, vaqt o'tishi bilan sarg'aymaydi va ustidan bo'yash imkoniyatini beradi.
- Ishlatilishi: Standart qurilish yelim pistoleti yordamida surtiladi.




**TF470NA**

## **Terafix TF470 akril asosli suyuq montaj yelimi (Жидкие гвозди)**

- Turi va Rang: Akrilli suv asosida (на водной основе) ishlab chiqarilgan va rangi oq (Белый).
- Hajmi: Idish hajmi 310 ml ni tashkil etadi.
- Vazifasi: Qurilish va ta'mirlash ishlarida turli materiallarni pistolet yordamida tez va mustahkam yopishtirish uchun ishlatiladi. Ayniqsa, plintuslar, bagetlar (galtellar), penoplast dekorlar, yog'och elementlar, kafel va devor panellarini mixsiz, devorni parmalab o'tirmasdan oson yopishtirish uchun juda qulay.
- Xususiyatlari: "Ekspress" turi bo'lgani uchun dastlabki yopishish tezligi yuqori va hidsiz hisoblanadi (ekologik xavfsiz). Sirtlararo bo'shliqlarni to'ldirish xususiyatiga ham ega.
- Ishlatilishi: Standart mexanik qurilish yelim pistoleti yordamida yuzaga surtiladi.



# TERAFIX



**TF900PG**

## **Terafix TF900PG poliuretan asosli germetik (Dayson)**

- **Turi va Rang:** Yuqori elastiklikka ega bo'lgan poliuretan germetik bo'lib, rangi kulrang (Серый).
- **Hajmi:** Idish (kartrij) hajmi 310 ml ni tashkil etadi.
- **Vazifasi:** Qurilishda va avtomobilsozlikda juda keng qo'llaniladi. Suratdagi rasmlardan ham ko'rinib turibdiki.
- **Qurilishda:** Binolarning panel choklarini, beton pollar va poydevorlardagi deformatsion (g'imirlaydigan) choklarni zichlash hamda tashqi fasad ishlarida suv o'tishining oldini olish uchun ishlatiladi.
- **Avtomobillarda:** Kuzov choklarini (shovlarini) to'ldirish, qismlarni yopishtirish va vibratsiyaga chidamlilikni ta'minlash uchun qo'llaniladi.
- **Afzalliklari:** Tashqi muhit ta'siriga, quyosh nurlariga (UV) va harorat o'zgarishlariga o'ta chidamli. Quriganidan keyin ham o'zining cho'ziluvchanlik (elastiklik) xususiyatini yo'qotmaydi va ustidan bo'yash mumkin.



**TF570F**

## **Terafix TF570 ikki komponentli epoksid fuga**

- **Tarkibi:** Suratda ko'rinib turganidek, u A+B tizimidan iborat, ya'ni maxsus pistolet yordamida siqib chiqarilganda ikki xil modda (asos va qotiruvchi) o'zaro aralashib, juda mustahkam qatlam hosil qiladi.
- **Vazifasi:** Kafel, graniteman (keramogranit) yoki mozaika plitalari orasidagi choklarni (shovlarni) to'ldirish va chiroyli ko'rinish berish uchun ishlatiladi.
- **Afzalligi:** Oddiy sementli fugalardan farqli o'laroq, epoksid fuga suv o'tkazmaydi, mog'oramaydi, kirlanmaydi va kimyoviy vositalarga chidamliligi juda yuqori bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha vannaxona, oshxona yoki tik devorlardagi choklar uchun professional darajada qo'llaniladi.
- **Ranglar :** Brilliant white, Mist and Rain ash, Space grey, Smoky grey, Galactic grey, Quartz grey, Titanium ash, Metal ash, Milk coffee, Light ash, Khaki grey, Beige (бежевый), Light coffee, Deep space silver, Champagne gold, Noble silver, Pearl black, ...



**TF450MA**

## **Terafix TF450 granit va mramor uchun maxsus yelim**

- **Tarkibi:** To'plam tarkibida asosiy yelim (katta bankada) va uni qotirish uchun ishlatiladigan maxsus qotiruvchi pasta (kichik tubikda) mavjud. Ular ishlatishdan oldin ma'lum nisbatda o'zaro aralashtiriladi.
- **Vazifasi:** Asosan mramor, granit, tabiiy va sun'iy toshlar, travertin hamda keramogranit kabi og'ir plitalarni ichki va tashqi qurilish ishlarida o'zaro yopishtirish, ulardagi yoriqlar hamda bo'shliqlarni to'ldirish (shpatlevka qilish) uchun mo'ljallangan.
- **Xususiyatlari:** Juda tez qotadi va qatlam hosil qiladi.
- **Qotgandan keyin mexanik ishlov berishga** (parmalash, silliqlash, sayqallashga) oson bo'ysunadi.
- **Harorat o'zgarishlariga va kimyoviy moddalarga chidamliligi yuqori.**
- **Ranglar :** Beige (бежевый), Qora, Shaffof, Oq, Qizil.
- **Hajmi :** 1000gr (1kg), 3000gr (3kg).



# TERAFIX



**TF910PS**

## **Terafix TF910PS kolbasa shaklidagi poliuretan germetik**

- Turi: PU 910 — yuqori elastiklik va kuchli yopishish (adgeziya) xususiyatiga ega poliuretan asosli germetik-yelim.
- Qadoqlanishi: "Kolbasa" (alyumin folga) qadoqda bo'lib, odatda uning hajmi 600 ml ni tashkil etadi.
- Vazifasi: Qurilish va sanoatda keng ko'lamli zichlash ishlarida qo'llaniladi.
- Binolarning panel choklarini va fasaddagi yoriqlarni yopish.
- Beton pollar, yo'laklar hamda poydevorlardagi deformatsion va harakatlanuvchan choklarni to'ldirish.
- Metall, oyna, yog'och va beton konstruksiyalarni izolyatsiya qilish hamda o'zaro yopishtirish.
- Afzalliklari: Suvga, ultrabinafsha (UV) nurlariga va har xil ob-havo sharoitlariga o'ta chidamli. Qurigandan keyin cho'kmaydi, doimiy elastik bo'lib qoladi va ustidan bo'yash mumkin.
- Ranglar : Oq, Qora, Kulrang (Seri).



# ANKABOND

sealants & adhesives



**ANKABOND 575**

## **ANKABOND 575 Fast Adhesive — tezkor yelim to'plami**

- Yelim (Gel): Kichik plastik idishdagi yuqori qovushqoqlikka (yopishqoqlikka) ega bo'lgan siyanakrilat asosli gel-yelim. Sirtida oqib ketmaydi, shuning uchun tik (vertikal) yuzalarda ham ishlatishga juda qulay.
- Aktivator (Sprey): Aerezol balondagi maxsus gaz/sprey bo'lib, u yelimning qurish va qotish jarayonini bir necha soniyagacha tezlashtirib beradi.
- Tezkorlik: Sirtlarni bir-biriga bosganda "Fast, Easy, Strong" (Tez, Oson, Kuchli) tamoyili asosida bir necha soniya ichida yopishadi.
- Qo'llanilishi: MDF, yog'och, DSP (chipwood), plastmassa, kauchuk/rezina, charm, kafel, metall va boshqa ko'plab turdagi materiallarni o'zaro juda mustahkam yopishtirish uchun ishlatiladi. Ayniqsa, mebelsozlikda (romlar, burchaklarni birlashtirishda) va kundalik ta'mirlash ishlarida eng ko'p qo'llaniladigan vositadir.
- Hajmi : 500ml+125gr, 400ml+100gr, 200ml+50gr